

## 代尔塔高帮安全鞋

代尔塔一级代理商, 专业提供代尔塔安全鞋、高帮安全鞋、低帮安全鞋等各种劳保保护用品, 质量可靠, 价格优惠。

**产品名称:** 代尔塔 高帮双钢安全鞋

**产品型号:** GARGASII S1P (3.01.101)

尺寸: 35 - 46

颜色: 黑色

**产品描述:**

高帮安全鞋, 牛皮鞋面。皮革厚度 1.8-2.0 毫米。新型高品质双密度聚氨酯 (PU) 注塑鞋底, 带钢包头和防穿刺中底。防滑性能优异, 轻便舒适。防砸、防穿刺、防静电、耐磨、耐油。

**材料:**

鞋面: 牛皮; 鞋底: 双密度聚氨酯 (PU) 注塑鞋底;  
钢包头和防穿刺中底: 不锈钢

**使用说明:**

安全鞋, 配有 An1 级防砸钢包头, 可以防护 200 焦耳的冲击, 在最大 1500daN 的重负下, 避免压伤脚。(特级防穿刺中底的穿透力度为:  $\geq 1100\text{N}$ )

**禁用:**


不用于防护以上规定以外的危险。

**储存说明:**

存于原包装中, 置于干燥的地方, 避免阳光。

**性能:**

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、穿戴舒适、柔韧透气, 并符合以下欧洲标准: EN ISO 20344 和 EN ISO20345 等标准。



**产品名称:** 代尔塔 高帮牛皮轻便型安全鞋

**产品型号:** PARME2S1P (3.01.208)

尺寸: 35 - 46

颜色: 米色 / 灰色 - 灰色 / 黑色

**产品描述:**

高帮牛皮轻便型安全鞋 S1P。鞋面材料为毛面牛二层皮和尼龙网眼混合材质; 衬里为聚酰胺材质; 鞋垫为不可拆卸聚酰胺 EVA 材料; 双密度 PU 注塑鞋底。带有钢包头和防穿刺中底。提供减震足跟保护和防滑鞋齿。

**材料:**

鞋面: 毛面牛二层皮和尼龙网眼混合材质;



衬里: 聚酰胺

外底和钢包头: 不锈钢

**使用说明:**

安全鞋可以为中等危险提供一般保护, 配有防穿刺中底, 钢包头, 可以防护 200 焦耳的冲击, 在最大 1500daN 的重负下, 避免压伤脚。(S1P: 后帮封闭, 防静电, 鞋跟吸收能量, 防穿刺中底)

**禁用:**

PANOPLY@提供的保证只适用于在良好状态下的鞋子。禁止添加任何附件, 否则将会引起鞋子防护性能的改变。禁止用于本说明书规定以外的使用范围。

**储存说明:**

存于原包装中, 置于干燥的地方, 避免阳光。

**清洗/保养说明:**

每次使用后, 将未包装的鞋置于通风处, 并远离热源。可使用非金属制刷子除尘。用湿布擦拭污迹, 必要时可使用肥皂水。使用标准鞋油制品。

**性能:**

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、舒适、透气、柔韧, 并符合以下欧洲标准: EN ISO 20344:2004 和 EN ISO20345:2004 S1P。

**产品名称:** 代尔塔 S3 高帮全牛皮安全鞋

**产品型号:** MW350 S3 HRO (3.01.326)

尺寸:39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46

颜色 :黑色

**产品描述 :**

Multiwalk 系列欧洲高性能 S3 高帮全牛皮安全鞋。鞋面: 全粒面牛皮。衬里: Drilex?排汗内衬。

鞋垫: 可拆卸预成型聚酰胺

EVA 材料。中底: 聚氨酯带 Panoshock?减震材料。外底: 橡胶双抓地齿设计。

材料 :

鞋面: 全粒面牛皮;

鞋底: PU, 橡胶。

**使用说明:**

安全鞋主要用于油滑或疏松地面的工作环境, 供室内外使用, 可提供 200 焦耳的冲击和最大 1500daN 的挤压。S3: 安全鞋后帮封闭, 防静电, 后跟吸收能量, 防穿刺中底, 防水鞋面, 带防滑齿鞋底设计。

HRO: 防高温外底, 可耐高达 300° C 高温。

**禁用:**

PANOPLY@保证书只适用于在良好状态下的鞋子。禁止使用任何附件, 否则将会引起鞋子





上海畅为实业有限公司

电话: 021-51029651 手机: 13795322253 网址: [www.myehs.cn](http://www.myehs.cn) [www.csrpro.cn](http://www.csrpro.cn)

---

防护性能的改变。禁止用于本说明书规定以外的使用范围。

**储存说明:**

存于原包装中, 置于干燥处, 避光。

**清洁/保养说明:**

每次使用后, 将未包装的鞋置于通风处, 并远离热源。可使用非金属制刷子除尘。用湿布擦拭污迹, 必要时可使用肥皂水。使用标准鞋油制品。

**性能:**

本产品符合欧洲 89/686 指令要求, 安全无害、舒适、柔韧, 并符合以下欧洲标准: EN ISO 20344:2004 和 EN ISO20345:2004 (S3\* HRO\*)。

---

上海畅为实业有限公司

上海市普陀区中山北路 3064 号绿洲广场 B 座 15 楼